



СТЕННИ ЛЪЧИСТИ КОНВЕКТОРИ

RH 03 200 EAS LCD



Максимална мощност	2000 W
Термо - регулатор	електронен
Отопляем обем	40-60 m ³
Отопляема площ	16-24 m ²
Височина	0.44 m
Широчина	0.12 m
Гаранция	2
Дължина	1.03 m
Нетно тегло	8,9 kg
Монтаж	Вертикален



Информация

Стенни лъчисти конвектори

RH 03 200 EAS
LCD

- Алюминиев нагревателен елемент с покритие от черен тефлон
- Функция „Отворен прозорец/врата“ - пести енергия при установяване на отворен прозорец
- PIR сензор с таймер за включване/изключване, в зависимост от това дали има човешко присъствие
- Електронно управление с LCD
- Седмичен програматор
- Пет режима на работа:
 - Комфорт
 - Комфорт-1
 - Комфорт-2
 - Икономичен
 - Защита срещу замръзване
- Електронен терморегулатор 5-35°C
- Стенен монтаж
- Керамична защита срещу прегряване

Информация за серията

Стенни лъчисти конвектори

RH 03 200 EAS
LCD

Стенният лъчист конвектор достига 37% от максимум 40% Сезонна Енергийна Ефективност. Това се постига, благодарение на електронния терморегулатор и ERP свързаните функции ("smart" функции), които пестят електроенергия и улесняват живота на потребителите. Това са функциите "Отворен прозорец/врата" и "Седмичен програматор 24/7". PIR сензорът, отчитащ човешко присъствие в стаята също спестява електроенергия, тъй като функцията му е да изключи уреда, в случай, че не отчете присъствие за определен период от време.